



⚠ 安全に関するご注意

- この器具は一般屋外用器具です。
粉塵が多い場所、振動が激しい場所、噴水などにより常時水のかかる場所、湿気の多い場所、
長期間積雪のある場所、水中、腐食性ガスなどが発生する場所、海岸隣接地帯では使用しないで
ください。
- この器具の取り付けは、取扱説明書に従ってください。
(指定以外の取り付けをおこなうと器具落下の原因となります。)
- 器具を布や紙などの可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやすいものを近づけないでください。
- 風速60m/s以上の場所では、使用しないでください。
- 安全上、LED光線を直視することはおやめください。
- この器具は-30℃～40℃の範囲で使用するように設計しています。
高温で使用すると火災、LED短寿命の原因となります。

※施工上の注意とご使用上の注意詳細は、取扱説明書をお読みください。

※1 設計目標値であり、保証する値ではありません。使用条件により変化致します。

保護等級	IP65
設計許容風速	受圧面積
60m/s	(正面) 0.103m ² (側面) 0.034m ²

項 目	特 性
発光体	LEDモジュール
器具光束	6300lm
固有エネルギー消費効率 (200V時)	146.5lm/W
相関色温度	5000K
平均演色評価数	Ra70
質量	約7.0kg
定格周波数	50/60Hz
定格電圧	100-242V
	100V 200V 242V
消費電力 (W)	43 43 43
入力電流 (A)	0.44 0.24 0.21
特記事項	・電源一体型 ・出力調整機能付き (100、80、70%)

8	口出線	1	キャプタイヤケーブル 0.75mm ² × 3芯	器具外寸法: 約 1500mm
7	LED	96		—
6	レンズ	1	ポリカーボネート	透明
5	前面ガラス	1	強化ガラス (t4.0)	透明
4	アングル	1	ステンレス (t2.5)	塗装
3	電源カバー	1	アルミダイカスト	塗装
2	ガラスカバー	1	アルミダイカスト	塗装
1	本体	1	アルミダイカスト	塗装
番号	部 品 名	員数	材質・材厚	備考
製品名	LED投光器	尺度	no scale	承認 検印 作成
形番	DL-EL33N-W	作成日	2018.05.29	櫻井 谷 林田
		図番	DL-EL33N-S-01	